

SUNGUARD® HP

Royal Blue 41/29

Control solar y baja emisividad en una sola capa.

SunGuard® HP Royal Blue 41/29 es la opción preferida por arquitectos y diseñadores para aquellos proyectos en los que necesiten combinar un vidrio de tonalidad azul intentso con prestaciones térmicas excepcionales.

Un vidrio que, como el resto de la gama HP, combina aislamiento térmico y control solar para prácticamente cualquier aplicación.

La alternativa perfecta a productos menos eficientes, basados tradicionalmente en vidrio base de color.

- De apariencia uniforme, no distorsiona los colores a través de él
- Baja absorción energética (puede ser aplicado en recocido)
- Se puede templar, termoendurecer, curvar o laminar*
- Se puede serigrafiar con pinturas vitrificables adecuadas*
- No requiere el decapado de los bordes*
- Disponible en espesores de 3 a 12 mm y en medidas de hasta 3210 x 6000 mm

* Para más información contáctenos o consulte la guía de utilización de vidrios de capa GUARDIAN.

Luz visible				Energía solar			Factor solar EN 410 [%]	Valor U (EN 673)	
Transmisión [%]	Reflexión externa [%]	Reflexión interna [%]	Índice de rendimiento cromático	Transmisión directa [%]	Reflexión externa [%]	Absorción [%]		Aire [W/m²K]	Argón 90% [W/m²K]
41	26	32	94	26	27	47	29	1,4	1,1

UVA: 6-16-4, SunGuard® en cara #2

PROGETTO: Lotte Plaza – LOCALITÀ: Mosca, Russia – ARCHITETTO: Mosproekt 2, Kolsnitsin's Architectural Bureau



BUILD WITH LIGHT™

Los productos SunGuard® están disponibles en nuestra red de fabricantes Aislaglas®. Para más información póngase en contacto con el representante de GUARDIAN en su zona.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
Reino Unido
Tel: 0044 (0) 800 032 6322
E-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxemburgo
Tel: 00 352 50301
E-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
España
Tel: 00 34 948 817255
E-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungria
Tel: 0036 (0) 68 887 200
E-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Alemania
Tel: 0049 (0) 3494 361 800
E-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.
Polonia
Tel: 0048 (0) 34 323 9200
E-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Rusia
Tel: 007 (0) 4912 956600
E-Mail: gsr_sales@guardian.com

Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. Valores espectrofotométricos según la norma EN 410; valores U según la norma EN 673.

Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que resulten de aplicación. Será responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.