

SUNGUARD® EXTRA SELECTIVE SNX 60/28

Lo último en control solar selectivo

SNX 60/28 es un vidrio de excelente selectividad que permite la entrada del 60% de la luz natural por tan sólo un 28% de la energía solar. Un vidrio que gracias a su neutralidad de color y reducida reflexión es la alternativa perfecta para fachadas acristaladas sujetas a los más estrictos requerimientos energéticos. Los estrictos controles que Guardian realiza en su proceso de producción le permiten ofrecer vidrios de la más alta calidad con un color y estética homogénea, como es el caso del SNX 60/28. Un vidrio que por su elevada transmisión luminosa, su reducido factor solar y valor U, contribuye a crear espacios confortables que ahorran en luz y climatización.

- Excelente selectividad: aprovecha el 60% de la luz natural reflejando el 72% del calor solar
- Excelente aislamiento térmico que permite ahorrar en costes de calefacción y climatización gracias a su reducido valor del 1,0 W/m²K
- Óptima apariencia estética: neutralidad de color excepcional y mínima reflexión
- Disponible en vidrio laminado y laminado acústico para una mayor seguridad y confort
- Disponible en versión templable HT y no templable, ambas con similares prestaciones y uniformidad de aspecto
- Film (TPF) de Guardian patentado para la protección de la capa en el vidrio durante su manufactura y transformación

Luz visible				Energía solar			Factor solar (g) EN 410 [%]	Valor U (EN 673)	
Transmisión [%]	Reflexión externa [%]	Reflexión interna [%]	Índice de rendimiento cromático	Transmisión directa [%]	Reflexión externa [%]	Absorción [%]		Aire* Kriptón 90%** [W/m ² K]	Argón 90% [W/m ² K]
UVA: 6-16-4, SunGuard® eXtra Selective en cara #2									
60	12	14	93	26	40	34	28	* 1,3	1,0
UVA: 6-12-4-12-4, SunGuard eXtra Selective en cara #2 + ClimaGuard Premium en cara #5									
53	14	17	92	22	41	37	26	**0,5	0,7

Los valores indicados son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. Valores espectrofotométricos según la norma EN 410; valores U según la norma EN 673.

PROYECTO: Centro Administrativo Tervuren – UBICACIÓN: Tervuren, Bélgica – ARQUITECTO: Architectuur.be – FOTO: © georgesdekinder.com



Los productos SunGuard® están disponibles en nuestra red de fabricantes Aislaglas®. Para más información póngase en contacto con el representante de GUARDIAN en su zona.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
Reino Unido
Tel: 0044 (0) 800 032 6322
E-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxemburgo
Tel: 00 352 50301
E-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
España
Tel: 00 34 948 817255
E-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungría
Tel: 0036 (0) 68 887 200
E-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Alemania
Tel: 0049 (0) 3494 361 800
E-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.
Polonia
Tel: 0048 (0) 34 323 9200
E-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Rusia
Tel: 007 (8) 4912 956600
E-Mail: gsr_sales@guardian.com

GUARDIAN Steklo Rostov
Rusia
Tel: 007 (8) 86367 50900
E-Mail: gsd_sales@guardian.com

Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que resulten de aplicación. Será responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.